

## MOTORE TUBOLARE CHERUBINI RX CON 3 FINECORSA ELETTRONICO

### Ricevente Integrata per ogni tipo di tenda da sole

#### Regolazione forza di chiusura

La possibilità di regolare la forza applicata garantisce la perfetta chiusura delle tende di tipo "cassonetto" evitando il pericolo di sottoporre il telo ad eccessiva trazione.

## CHERUBINI



### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Funzione "Supersensibilità" su ostacolo in discesa attivabile da telecomando e regolabile su 3 livelli (solo per 10-15-25 Nm).
- Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Compreso adattatore ogiva A4505 e supporto a parete S456038
- Controllo di coppia per l'arresto in chiusura di tende a cassonetto.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.

Codice Prodotto	Motore 230 v / 50 Hz	Diametro Motore	LUNGHEZZA	Coppia Nominale Nm	Velocità
CET45321700	CHERUBINI 45 WAVE RX 32	Ø 45	543 mm	32	17 rpm
CET45401700	CHERUBINI 45 WAVE RX 40	Ø 45	543 mm	40	17 rpm

### Funzioni per Pergole e Tende a Rullo


#### Pergole a falde

Nelle pergole a falde il motore si ferma automaticamente quando il telo raggiunge la posizione di massima estensione: per memorizzare il finecorsa è sufficiente eseguire una sequenza da telecomando.

Da questo momento il motore ogni volta che raggiunge la posizione di finecorsa di apertura si ferma mantenendo sempre il telo in tensione.

#### Tende a rullo

Nelle tende a rullo è possibile attivare la funzione tenditelo, che al raggiungimento della posizione di apertura della tenda effettua un riavvolgimento automatico, dell'ampiezza programmata, che mette in tensione il telo.



MARRONE - ROTAZIONE R1  
NERO - ROTAZIONE R2  
BLU - NEUTRO  
GIALLO-VERDE  $\oplus$

