

CHERUBINI 45 WAVE RX CON RICEVENTE INTEGRATA

MOTORI E AUTOMATISMI

MOTORE TUBOLARE CHERUBINI Ø 45 WAVE RX CON 3 FINECORSA ELETTRONICO

Ricevente Integrata per ogni tipo di tenda da sole



Regolazione forza di chiusura

La possibilità di regolare la forza applicata garantisce la perfetta chiusura delle tende di tipo "cassonetto" evitando il pericolo di sottoporre il telo ad eccessiva trazione.

CHERUBINI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Compreso adattatore ogiva A4505-0520 e supporto a parete S456038
- Controllo di coppia per l'arresto in chiusura di tende a cassonetto.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.

Codice Prodotto	Motore 230 v / 50 Hz	Diametro Motore	LUNGHEZZA	Coppia Nominale Nm	Velocità
CET45321700	CHERUBINI 45 WAVE RX 32/17	Ø 45	543 mm	32	17 rpm
CET45401700	CHERUBINI 45 WAVE RX 40/17	Ø 45	543 mm	40	17 rpm

Funzioni per Pergole e Tende a Rullo

Pergole a falde

Nelle pergole a falde il motore si ferma automaticamente quando il telo raggiunge la posizione di massima estensione: per memorizzare il finecorsa è sufficiente eseguire una sequenza da telecomando.

Da questo momento il motore ogni volta che raggiunge la posizione di finecorsa di apertura si ferma mantenendo sempre il telo in tensione.

Tende a rullo

Nelle tende a rullo è possibile attivare la funzione tenditelo, che al raggiungimento della posizione di apertura della tenda effettua un riavvolgimento automatico, dell'ampiezza programmata, che mette in tensione il telo.

